KURIL®

MOTOCULTOR

KWT700

CARACTERÍSTICAS GENERALES MOTOCULTOR

Transmisión		engranajes en baño de aceite
N º de marchas		3 adelante + 2 atrás
Velocidad 1º adelante	km/ h	1,12
Velocidad 2º adelante	km/ h	2,60
Velocidad 3º adelante	km/ h	11,91
Velocidad 1º atras	km/ h	1,55
Velocidad 2º atras	km/ h	3,58
Velocidad toma de fuerza PTO	rpm	990
Ancho de trabajo	mm	620
Profundidad máximo de fresas	mm	150
Caja de cambios	con embrague	Sí
N ivel de ruido	dB(A)	85



CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca Motor		Kuril 4T
Modelo		170
Combustible		Gasolina
Filtro de aire		en baño de aceite
Ciclos		4 Tiempos
Cilindrada	cc	212
Potencia máxima	H.P.	7,0
N º de cilindros		1
Arranque		Manual
Deposito de combustible	Litros	3,6

GASOLINA

ARRANQUE MANUAL

VELOCIDADES 3+2

ACCESORIOS DE SERIE

Rueda neumática de 10 pulgadas con anclajes para accesorios de pesas.
Manillar regulable y giratorio 360ª
Palanca de marchas
Bastidor de acero
Interruptor “OFF” para apagar motor inmediatamente
Enganche de accesorios.

OPCIONES

Ruedas de 8 pulgadas con sistema de bloqueo individual de cada rueda.
Kit Aporcador

DIMENSIONES Y PESO

Largo	mm	1800
Ancho	mm	700
Alto	mm	1000
Peso	kg	115

92®

Polígono Industrial Los Nogales
El Nogal, 1 · 28110 · Algete (Madrid)
T. +34 91 640 99 50
contactcenter@92sa.com · www.92sa.com

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CE